

DIN 24154	Innen Ø	Tolerance Ø	Breite x Stärke	Lochkreis Ø	Loch*	Loch Ø	Gewicht
Reihe 1	Vnitřní Ø		Šířka x Síla	Roztečná kr. Ø	Počet děr	Otvor Ø	Váha
NW	di [mm]	[mm]	b x s [mm]	dk [mm]	z	d [mm]	[kg]
71	73	+1,0	25x3	103	4	9,5	0,16
80	82	+1,0	25x3	112	4	9,5	0,18
90	92	+1,0	25x3	122	4	9,5	0,20
100	102	+1,0	25x3	132	4	9,5	0,21
112	114	+1,0	25x3	144	4	9,5	0,24
125	127	+1,0	25x3	157	4	9,5	0,26
140	142	+1,5	25x4	172	6	9,5	0,41
150	152	+1,5	25x4	185	6	9,5	0,43
160	162	+1,5	25x4	192	6	9,5	0,46
180	182	+1,5	25x4	212	6	9,5	0,51
200	203	+1,5	25x4	233	6	9,5	0,56
224	227	+1,5	25x4	257	6	9,5	0,62
250	253	+1,5	25x4	283	6	9,5	0,69
280	283	+1,5	30x4	317	8	9,5	0,93
300	303	+1,5	30x4	337	8	9,5	0,98
315	318	+1,5	30x4	352	8	9,5	1,03
355	358	+1,5	30x4	392	8	9,5	1,15
400	404	+1,5	30x4	438	8	9,5	1,28
450	454	+1,5	30x4	488	8	9,5	1,43
500	504	+1,5	30x4	538	8	9,5	1,58
560	564	+2,0	35x4	600	12	9,5	2,07
600	606	+2,0	35x4	640	12	9,5	2,19
630	634	+2,0	35x4	670	12	9,5	2,31
710	714	+2,0	35x4	750	12	9,5	2,58
800	804	+2,0	35x4	840	16	9,5	2,90
900	904	+2,0	35x4	940	16	9,5	3,24
1000	1005	+2,0	35x4	1041	16	9,5	3,59
1120	1125	+2,0	40x5	1169	24	9,5	5,74
1250	1255	+2,0	40x5	1299	24	9,5	6,38
1400	1405	+2,0	40x5	1449	24	9,5	7,12
1600	1605	+2,0	40x5	1649	24	9,5	8,11
1800	1805	+2,0	40x5	1849	24	9,5	9,10
2000	2005	+2,0	40x5	2049	24	9,5	10,10



